

KLIMAKONWEKTORY ŚCIENNE SL , SLS




Klimakonwektor to urządzenie, które łączy ze sobą kilka funkcji : ogrzewanie, chłodzenie oraz osuszanie. Przewidziany do zasilania ze źródeł ciepła i chłodu, takich jak **pompy ciepła** , chillery , kotły.

Modele SL i SLS to wyjątkowe klimakonwektory :

- dokonały ponadczasowy design , nowoczesny i elegancki, oraz wyjątkowo mała **grubość 13 cm !**
- wentylator DCInverter - niezwykle oszczędny - pobór mocy 5 – 30 W , dopasowuje obroty do potrzeb;
- wyjątkowo mały hałas urządzenia 25 – 44 dBA , zapewnia wysoki komfort akustyczny;
- wysoka jakość , dobre podzespoły, produkcja Włochy ;
- wbudowany dotykowy panel sterowania , w opcji dostępne inne warianty (np. sterownik ścienny);
- w instalacjach grzewczych realizują także skutecznie efekt konwekcji naturalnej i wymuszonej.

Dane techniczne	SL 400	SL 600	SL 800	SL 1000*	SLS 600 NISKI
Moc chłodnicza max. dla 7 / 12 / 27°C [W]	1760	2650	3340	3800	1640
Moc grzewcza (woda grzewcza 50°C) [W]	2350	3190	4100	4860	2380
Moc grzewcza bez wentylatora (woda grzewcza 50°C) [W]	247	291	366	449	217
Przepływ powietrza min/max [m ³ /h]	155 / 320	248 / 461	370 / 576	426 / 648	204 / 390
Moc przyłączeniowa dla max prędkości Wentylatora [W]	17,6	19,8	26,5	29,7	19,8
Ciśnienie akustyczne (min-max) [dB (A)]	25,3-40,2	25,6-42,2	26,3-42,5	27,6-43,9	25,1-41,4
Wymiary dług. x wys. x głęb. [mm]	935x579x129	1135x579x129	1335x579x129	1535x579x129	1135x379x129
Waga [kg]	20	23	26	29	16

* - dostępny na zamówienie

Importer - HOSTERM 41-800 ZABRZE, ul. ROOSEVELTA 44
 TEL +32 376 09 50 / info@hosterm.pl / www.hosterm.pl