

KLIMAKONWEKTORY KANAŁOWE SLC (*STANDARD HOSTERM)

DUCTO



Klimakonwektor to urządzenie, które łączy ze sobą kilka funkcji : ogrzewanie, chłodzenie oraz osuszanie. Przewidziany do zasilania ze źródeł ciepła i chłodu, takich jak **pompy ciepła**, chillery, kotły.

Modele kanałowe Ducto SLC to wyjątkowe klimakonwektory:

- wyjątkowo mała **grubość 24 cm!**
- wentylator DCInverter - niezwykle oszczędny - pobór mocy 22 – 230 W, dopasowuje obroty do potrzeb;
- wyjątkowo mały hałas urządzenia 30 – 49 dBA, zapewnia wysoki komfort akustyczny;
- wysoka jakość, dobre podzespoły, produkcja Włochy;
- kontrola: dotykowy ścienny panel sterowania, w opcji dostępne inne warianty;
- w instalacjach grzewczych realizują także skutecznie efekt konwekcji naturalnej i wymuszonej.

*MODELE NA ZAMÓWIENIE

Dane techniczne	SLC 400	SLC 600	SLC 800	SLC 1000
Moc chłodnicza max. dla 7 / 12 / 27°C [W]	1910	3010	3490	4400
Moc grzewcza (woda grzewcza 45°C) [W]	2300	3200	3900	5300
Przepływ powietrza min/max [m ³ /h]	120 / 390	180 / 560	240 / 730	260 / 905
Moc pobierana dla max prędkości wentylatora [W]	75	95	170	230
Ciśnienie akustyczne (min-max) [dB (A)]	30-43	31-46	34-48	37-49
Wymiary dług. x wys. x szer. [mm]	690x240x590	690x240x790	690x240x790	690x240x790
Waga [kg]	32	42	46	46

*Modele z katalogu producenta w różnych konfiguracjach dostępne na zamówienie.

Importer - HOSTERM 41-800 ZABRZE, ul. ROOSEVELTA 44
TEL +32 376 09 50 / info@hosterm.pl / www.hosterm.pl