

KLIMAKONWEKTORY ŚCIENNE *Filomuro* SLWI DO ZABUDOWY

Filomuro

DC Inverter



Klimakonwektory do zabudowy ściennej SLWI to doskonałe połączenie wysokich parametrów, jakości i dobrego designu:

- mogą być mocowane zarówno wysoko, jak i bliżej podłogi;
- tylko 12,8 cm grubości dzięki przemyślanej konstrukcji;
- niezwykle ciche, od 25 dB(A) na najniższym biegu;
- sinik DC Inverter, małe zużycie energii el. - pobór 5 – 29 W.

SLWI są dobrym rozwiązaniem dla instalacji grzewczych i grzewczo-chłodzących z pompami ciepła czy wytwornicami wody lodowej. Można je także stosować z innymi niskotemperaturowymi źródłami ciepła, gdy brak miejsca na tradycyjne grzejniki.

**Klimakonwektory pozwalają na zwiększenie efektywności (wydajności) pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji.
Klimakonwektory umożliwiają dynamiczne (szybkie) osiągnięcie zadanej temperatury.**

Dane techniczne	SLWI 400*	SLWI 600*	SLWI 800*
Moc chłodnicza (7 °C / 12 °C) (W)	1240	1610	1940
Moc grzewcza (45°C/ 40°C) (W)	1500	2010	2410
Przepływ powietrza min/max (m ³ /h)	84 / 228	124 / 331	138 / 440
Moc pobierana el. dla prędkości min/max (W)	5 / 19	5 / 20	5 / 29
Ciężenie akustyczne min-max dB(A)	25 - 40	25 - 41	26 - 42
Wymiary dług. x wys. x głęb.	908 x 337 x 128 mm	1108 x 337 x 128 mm	1308 x 337 x 128 mm
Waga	14kg	16kg	19kg

*Modele z katalogu producenta w różnych konfiguracjach dostępne na zamówienie.